



**X MULTI™**

DLOUHÉ A KRÁTKÉ  
VZDÁLENOSTI NA KAŽDÉM  
TYPU SILNIČNÍHO POVRCHU

**MICHELIN**  
**X® MULTI™ F**

ŘÍDÍCI  
NAPRAVA



385/55 R 22.5

ZNAČENÍ M+S

ZNAČENÍ 3PMSF



RFID ČIP



**SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ**

O 20 % VĚTŠÍ KILOMETROVÝ POTENCIÁL\*

**DELŠÍ KILOMETROVÁ ŽIVOTNOST\***  
**A VĚTŠÍ MOBILITA ZA KAŽDÉHO POČASÍ**



\* Interní test (2015) – Souprava tahače s návěsem vybavená pneumatikami 385/55 R 22,5 MICHELIN X® MULTI™ F v porovnání se soupravou tahače s návěsem vybaveného pneumatikami 385/55 R 22,5 MICHELIN XFA2 AS.



# MICHELIN X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> F



## EFEKTIVITA

### SNIŽTE SVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

- O 20 % větší kilometrový potenciál\*
- Nižší cena za kilometr
- Vhodná na každý typ silničního povrchu
- Nízký valivý odpor - evropská klasifikační třída B

\* Interní test (2015) – Souprava tahače s návěsem vybavená pneumatikami 385/55 R 22,5 MICHELIN X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> F v porovnání se soupravou tahače s návěsem vybaveného pneumatikami 385/55 R 22,5 MICHELIN XFA2 AS.

- Směs pryže nové generace, která umožňuje snížit originální hloubku dezénu, a přitom zachovat maximální kilometrový výkon.
- Širší běhoun (+ 6 mm v porovnání s pneumatikou MICHELIN 385/55 R22,5 XFA 2 ENERGY<sup>™</sup> AS), který optimalizuje kontaktní plochu a snižuje míru opotřebení.
- Delta lamely jsou uspořádány v doporučeném směru otáčení, aby se optimalizovalo opotřebení běhounu.



## BEZPEČNOST

### BEZPEČNÁ PŘEPRAVA ZA VŠECH OKOLNOSTÍ BEZ OHLEDU NA POČASÍ

- Vysoká míra přilnavosti
- Značení M+S a 3PMSF, splňuje požadavky 3PMSF i v okamžiku, kdy je pneumatika z poloviny opotřebená
  - Směs pryže nové generace.
  - Delta lamely: lamely jsou hluboké, aby zaručovaly dlouhotrvající optimální přilnavost v zimních podmínkách a na kluzkém povrchu.



## EKOLOGIE

### EKOLOGIČTĚJŠÍ ZPŮSOB PŘEPRAVY

- Protektorování a prořezání pneumatik šetří suroviny a palivo
- Pneumatiky vyráběné v souladu s ekologickými standardy v továrnách s evropskou certifikací ISO 14001
- Robustní kostra MICHELIN.

R.C.S. 352 321 285 – 1203056 – M.F.P. Michelin P.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – 07/2017



## Delta lamely

Kratší brzdná dráha a větší jízdní stabilita v zatáčkách na kluzkém povrchu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### EVROPSKÁ KLASIFIKACE

DEZÉN A ROZMĚR	TYP	INDEX NOSNOSTI / RYCHLOSTI	ORIGINÁLNÍ HLOUBKA BĚHOUNU	SPECIFICKÉ ZNAČENÍ	RÁFEC DOPORUČENÝ SPOLEČNOSTÍ MICHELIN			
385/55 R 22.5 MICHELIN X <sup>®</sup> MULTI <sup>™</sup> F	TL	160K/158L	12 mm	3PMSF, M+S	11.75	B	B	72 dB

## MICHELIN 385/55 R 22.5 X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> F

### SCHÉMA PROŘEZÁNÍ

TEORETICKÁ HLOUBKA PROŘEZÁNÍ	PŘÍBLIŽNÁ ŠÍŘKA PROŘEZÁNÍ	DOPORUČENÝ REZNÝ NŮZ
3 mm	8-10 mm	R3



Prořezávatelná a protektorovatelná pro přívěsovou nápravu.

## MICHELIN Remix

Produkty MICHELIN jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují odolnost a stejnou výkonnost po celou dobu své životnosti. Pro bezpečnost a maximální výkonnost pneumatik je nezbytná jejich správná montáž, odpovídající tlak huštění a pravidelná kontrola. Remix a uvedená označení pneumatik jsou ochrannými známkami společnosti MICHELIN. Pro více informací o jakémkoliv z produktů uvedených v tomto dokumentu se obraťte na svého obchodního zástupce MICHELIN.

### VÍCE INFORMACÍ:



**INTERNET**  
transport.michelin.cz



**MYACCOUNT**  
myaccount.michelin.eu

### PŘIPOJTE SE:



**SEZNAMTE SE SE ZKUŠENOSTMI OSTATNÍCH NA**  
www.youtube.com/michelintrucktyres



**LINKEDIN**  
Michelin Trucks and Bus tyres Europe



**INSTAGRAM**  
@michelintruck



**FOLLOW US**  
@MichelinTruckUK

### KONTAKTUJTE NÁS:



**MICHELIN**  
ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.  
Na Strži 65/1702,  
140 00 Praha 4

